

## Sau gut!

## Aktionspreis!!!



Stiftung  
Warentest  
**test**  
**+**  
GUT (2,0)  
Im Test:  
11 Heizkörper-  
thermostate  
8 gut  
3 befriedigend  
Ausgabe  
5/2008

Raumtronic  
**5**  
Jahre  
Garantie



**Aktionspaket**  
**3er Set 90,- €**  
netto zzgl. gesetzl. MwSt.

## Mit Raumtronic HR40 bis zu 30 % Heizkosten sparen!

Der elektronische Thermostatregler HR40 eignet sich sowohl für alle Standard-Heizkörperventile als auch für alle Ventil-Kompaktheizkörper. Dank seines Norm-Gewindes M30x1,5 sowie beiliegendem Danfoss-RA-Adapter, lässt sich der HR40 bequem an fast alle gängigen Ventilanschlüsse montieren (Gewinde M30x1,5 passt auf MNG-, Heimeier-, Braukmann-, Oventrop-Ventile ab 1999. Weitere Markenhersteller-Adapter sind verfügbar).

## Der richtige Anschluss? Kein Problem

### Die Montage? Denkbar einfach

Raumtronic HR40 passt auf nahezu alle Heizkörper-Ventilfabrikate. Entweder direkt oder für einige Fabrikate mittels Adapter (siehe untenstehende Technische Daten).

Alten Thermostatkopf abschrauben, Raumtronic anschrauben – fertig! So einfach wird die Raumtronic montiert. Oder bei einem Umzug einfach mitgenommen. Ohne Werkzeug und ohne fachmännische Hilfe.

### Ihre Sicherheit

Die Raumtronic HR40 ist bereits die 3. Generation von zeitgesteuerten Heizkörperreglern.



### Das bedeutet für Sie:

- 12 Jahre Erfahrung, auf die Sie sich verlassen können
- Hunderttausendfach bewährt
- Wahlweise Betrieb mit Batterien oder mit anschließbarem Netzteil
- In Form, Funktion und Bedienerfreundlichkeit gegenüber dem Vorgängermodell nochmals verbessert
- Montage und Demontage ohne fachmännische Hilfe möglich
- Absolut wartungsfrei

### Technische Daten Raumtronic

**HR40:** Höhe: ca. 80 mm, Breite: < 50 mm, Länge: ca. 90 mm

Passend für Heizkörper-Ventile von: Honeywell Braukmann, MNG, Heimeier, Landis & Gyr „Duogyr“, Danfoss RA (Adapter liegt bei), Centra, Junkers, Oventrop (ab Baujahr 02/1998)

Passend mit Adapter auf Heizkörper-Ventile von: Danfoss RAV/RAVL, Vaillant, Herz und Oventrop (bis Baujahr 02/1998)

Einstellbereich: Off.. +8 °C bis +28 °C.. On  
On Ventil ist ganz offen  
Off Ventil ist vollständig geschlossen

Sommer-/Winterzeit: Sommer-/Winterzeit wird automatisch umgestellt

Batterien: Mignon-Bat. LR6 AA AM3  
1,5-V-Akku LR6 AA AM3  
Lithium-Bat. LR6 AA AM3

Vertriebspartner:

### FKR Berlin Regeltechnik KG

Jahnstraße 33 · 12347 Berlin  
Tel. 0 30/68 50 09-0 · Fax 0 30/68 50 09-33  
e-mail: berlin@fkr.de

### FKR Krefeld Regeltechnik KG

Adolf-Dembach-Str. 11 · 47829 Krefeld-Uerdingen  
Tel. 0 21 51/51 96-0 · Fax 0 21 51/54 82 99 + 54 84 06  
e-mail: krefeld@fkr.de

### FKR München Regeltechnik KG

Gaußstraße 6 · 85221 Dachau  
Tel. 0 81 31/9 07 63-0 · Fax 0 81 31/9 07 63-40 + 41  
e-mail: muenchen@fkr.de